１．型式及び使途

PSB02：駐車場システムに用いる満車／空車表示灯付Ｐ看板

２．主な機能

①電源を入れると通常“空”表示を行い、満車信号（リレー接点信号）を供給することにより“満”表示を行うものである。

空車表示：緑色ＬＥＤ

満車表示：赤色ＬＥＤにて表示を行う。（白色ＬＥＤも対応可能）

② 夜間検知センサ（ﾎﾞﾘｭｰﾑ付）を内蔵しており、夜間になる内部照明用ＬＥＤランプが点灯し看板の背照を行う。

３．主な仕様

No	項　　目		仕　　様
（1）	本体サイズ(筐体)		６００　mm（W）×１５０　mm（D）×９００　mm（H） （固定金具、センサ含まず）
（2）	本体フレーム構造		アルミ押出型材
（3）	看板（面板）塗装色		別途デザイン仕様による。デザイン領域は 590 ㎜×590 ㎜
（4）	満空ＬＥＤ発行色		“満”：赤色 LED　　“空”：緑色 LED
（5）	満空表示部サイズ		２４０mm×２４０mm：基板寸法
（6）	質　量		約　１８Ｋｇ　　（梱包状態：約２０ｋｇ）
（7）	使用電源	電圧	ＡＣ１００Ｖ±１０％（単相）
		周波数	５０／６０±１Ｈｚ
		電源ﾌﾟﾗｸﾞ	２Ｐ（別途ｱｰｽをとること）
（8）	消費電力	昼間	１５W以下
		夜間	３５W以下（ＬＥＤランプ　点灯時）
（9）	使用環境	周囲温度	－５℃～４０℃
		周囲湿度	３０～８５％ＲＨ　　＊結露の無いこと
		設置場所	屋内または屋外
（10）	設置方法		支柱に付属の専用固定金具で固定する。 支柱　（Φ１１４丸ポール：市販品）は本製品には付属しない。
（11）	ＬＥＤランプ （内部照明用）		看板を背照する直管ＬＥＤランプ（２０型　１０W×２内臓）
（12）	メンテ方法		ｱﾙﾐｹｰｽの上部ふた及び片側の看板（面板）を取外して行う。
（13）	消耗品		ＬＥＤランプ　推奨品　ISF－TO－10W－A1000
（14）	付属品		専用固定金具２組、振止棒、ﾌﾞｯｼｭ　、取扱説明書